AIDA T2620

Zeiterfassung & Zutrittssteuerung. Kompakt, flexibel und leistungsstark.

AIDA ORGA

Erleben Sie mit dem **T2620** die nächste Generation der digitalen Zeiterfassung und Zutrittssteuerung. Dieses Terminal kombiniert modernes Design mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis, perfekt abgestimmt auf die Anforderungen mittelständischer und großer Unternehmen.

Mit seinem 5 Zoll großen Farb-Touchdisplay ermöglicht das **T2620** eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche sorgt für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden und macht das Gerät in jeder Situation zu einem leistungsfähigen und flexiblen Partner.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RFID-Leseverfahren: Mifare Classic/ DESFire, Proximity_AIDA_Standard, Hitag1/2/S, Titan, Legic Prime/Advant, SimonsVoss.
Alle Erfassungsmedien mit entsprechendem RFID-Chip können verwendet werden: Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbänder etc.
Optional: integrierter Fingerprintleser/ interner und externer Barcodeleser/ Zutrittskontrolle
Leseabstand je nach Typ bis zu 7 cm.
Energiesparmodus dank Näherungssensor für automatisches Aufwecken unter 80 cm.
2 MB persistenter Programm- und **16 MB** Datenspeicher: hält alle Daten auch stromlos.
Kondensatorgepufferte Uhr mit Datumsanzeige und automatischer Sommer-/ Winterzeitumschaltung.
Datenübertragung wahlweise via LAN, WLAN, USB, Mobilfunk.

Funktionsumfang

Buchungsarten: Kommen, Gehen, Pause, Dienstgang, Kostenstellenwechsel sowie Auftragszeiterfassung.

Im **Offline-Betrieb** können bei einem Datenspeicher von 16 MB ca. 30.000 Buchungen zwischengespeichert und tagesaktuelle Kontostände abgerufen werden.

Für die Zutrittssteuerung an Türen, Toren oder Schranken können Zutrittsleser direkt oder bis zu 3 RS485-Busse mit maximal 16 Zutrittslesern je Bus angeschlossen werden. Alternativ sind 3 Funkmodule für Schließzylinder oder Beschläge möglich.

TECHNISCHE DATEN

- **Gehäuse**: Kunststoff: PC-ABS
- **Abmessungen** (HxBxT): **200 x 109 x 85 mm**
- **Gerätefront**: Kunststoff, Farbe eisengrau
- **Gewicht**: ca. 350 g (ohne Netzteil)
- **Umgebungstemperatur**: -20° C bis +60° C
- **Schutzart Front**: IP54
- **Netzteil**: 12V DC, optional über PoE: 802.3af Class 0
- **Leistungsaufnahme**: Basisgerät 3 W, je nach Ausstattung bis max. 10 W

Art.-Nr.DBT 25-07-001 · Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Angaben in Prospekten und Datenblättern können optionale Funktionen enthalten; verbindlich ist das jeweilige Angebot. Hersteller Datafox GmbH, Dermbacher Straße 12–14, 36419 Geisa. Vertrieb durch: AIDA ORGA GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen und Vertriebspartner.