AIDA T2630

Zeiterfassung & Zutrittssteuerung. Modular, flexibel und zukunftssicher.

AIDA ORGA

T2630 ist ein modular aufgebautes, hochflexibles Erfassungsterminal, das speziell für den professionellen Einsatz in unterschiedlichsten Branchen konzipiert wurde. Es stellt die konsequente Weiterentwicklung des bewährten T1630 dar und bietet signifikant erweiterte Möglichkeiten zur Individualisierung von Hard- und Softwarekomponenten.

Display & Bedienung Das Gerät verfügt über ein großzügiges kapazitives 7-Zoll-Touchdisplay, das sich in zwei Funktionsbereiche gliedert:
Ein dynamischer Bereich (oben) zur flexiblen Darstellung von Informationen oder Benutzeranweisungen.
Ein statischer Bereich (unten) für fest definierte Bedienelemente.

Funktionsumfang

Buchungsarten: Kommen, Gehen, Pause, Dienstgang, Kostenstellenwechsel sowie Auftragszeiterfassung.

Im **Offline-Betrieb** können bei einem Datenspeicher von 16 MB ca. 30.000 Buchungen zwischengespeichert und tagesaktuelle Kontostände abgerufen werden.

Für die Zutrittssteuerung an Türen, Toren oder Schranken können Zutrittsleser direkt oder bis zu 3 RS485-Busse mit maximal 16 Zutrittslesern je Bus angeschlossen werden. Alternativ sind 3 Funkmodule für Schließzylinder oder Beschläge möglich.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RFID-Leseverfahren: Mifare Classic/ DESFire, Proximity_AIDA_Standard, Hitag1/2/S, Titan, Legic Prime/Advant, SimonsVoss.
Alle Erfassungsmedien mit entsprechendem RFID-Chip können verwendet werden: Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbänder etc.
Optional: integrierter Fingerprintleser/ interner und externer Barcodeleser/ Zutrittskontrolle/ Kamera: Auflösung bis zu 320 x 240 Pixel, Speicherbedarf ca. 154 KB pro Bild.
Leseabstand je nach Typ bis zu 7 cm.
Energiesparmodus dank Näherungssensor für automatisches Aufwecken unter 80 cm.
2 MB persistenter Programm- und **16 MB** Datenspeicher: hält alle Daten auch stromlos.
Kondensatorgepufferte Uhr mit Datumsanzeige und automatischer Sommer-/ Winterzeitumschaltung.
Datenübertragung wahlweise via LAN, WLAN, Mobilfunk, USB.

TECHNISCHE DATEN

- **Gehäuse**: Kunststoff: ABS (IP65)
- **Abmessungen** (HxBxT): **266 x 140 x 95 mm**
- **Gerätefront**: Aluminiumrahmen eloxiert mit **Echtglas**
- **Gewicht**: 980 g (ohne Netzteil)
- **Umgebungstemperatur**: -20° C bis +60° C
- **Schutzart Front**: IP65, gesamt IP33
- **Netzteil**: 12V DC, optional über PoE: 802.3af Class 0
- **Leistungsaufnahme**: Basisgerät 4 W, je nach Ausstattung bis max. 15 W

Art.-Nr.DBT 25-07-002 · Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Angaben in Prospekten und Datenblättern können optionale Funktionen enthalten; verbindlich ist das jeweilige Angebot. Hersteller Datafox GmbH, Dermbacher Straße 12–14, 36419 Geisa. Vertrieb durch: AIDA ORGA GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen und Vertriebspartner.