ZEIT- UND AUFTRAGSZEITERFASSUNGS-TERMINAL AIDA T660

Integrierter berührungsloser Leser zum schnellen Identifizieren des AIDA-Ausweises

High-End Zeiterfassungs-Terminal zur Anschaltung an einen PC mit Betriebssystem Windows 2000 / 2003 / 2008, sowie XP / Vista / Windows 7

ERFASSEN IN DER FERTIGUNG

Durch die frei programmierbare Dialogfolge können die spezifischen Anforderungen der verschiedensten Fertigungsbetriebe komfortabel gelöst werden.

Mit dem Barcodeleser werden die Fertigungsbelege rational + fehlerfrei gelesen, so können die nötigen Buchungszeiten auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Auf dem Display werden die Meldungen in Klarschrift angezeigt, durch die großen Tasten werden Mengeneingaben zügig erledigt.

Die Mengeneingaben und Zustände können auch direkt von der Maschine abgenommen werden.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Universeller Einsatz: Personalzeiterfassung, Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung, Qualitätsdatenerfassung und Prozessdatenerfassung
- Integrierter berührungsloser Leser (Proximity)
- Berührungsloser Leseabstand bis 70 mm
- Leseverfahren: AIDA Standard, HEWI, Hitag 1/2/S, SimonsVoss, Legic®, Mifare® Classic/Desfire, iButton®
- Einsatz stationär und mobil
- Unabhängig von Mitarbeiteranzahl
- Grafische LCD-Anzeige 1/4 VGA mit 320 x 240 Bildpunkten (82 x 62 mm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur mit 28 Tasten
- Funktionstasten z.B. für Kommen, Gehen, Dienstgang, Abfrage, Auftragszeit, Sonderfunktionen usw.
- Funktionstasten individuell programmierbar
- Numerische Tasten für Auftragsnummer, Kostenstellennummer etc.
- Batteriegepufferter Datenspeicher (erweiterbar)
- Transponderleser, für berührungsloses Lesen integriert
- Digitale Ein- und Ausgänge für Maschinendatenerfassung Laufzeit, Stillstandszeit, Stückzahlen, Nutzungsgrad optional
- Wahlweise Anschluss über RS 232/485, LAN, Modem, WLAN oder GSM/GPRS = online per Internet. Der Anschluss über eine LAN-Schnittstelle wird empfohlen.
- Barcode Scanner optional
- Online- und Offline-Betrieb möglich

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	12-24 V AC/DC
Speicher:	4MB Flash bis 128MB
Temperatur:	-20 bis +70 C°
Schutzklasse montiert:	IP 53 (opt. IP 65)
Abmessungen (BxHxT):	170x280x60 mm
Gewicht:	750 g

Art.-Nr.: 997.325-11K - Die geschützten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber — Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten

Art.-Nr.: 997.325-11K - Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Angaben in Prospekten und Datenblättern können optionale Funktionen enthalten; verbindlich ist das jeweilige Angebot.
Hersteller Datafox GmbH, Dermbacher Straße 12–14, 36419 Geisa. Vertrieb durch: AIDA ORGA GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen und Vertriebspartner.